



Getriebe / Reduction gear S 50



Untersetzungsgetriebe für Motor S650 / S950 u.a.		Reduction gear for engine S650 / S950 o.o. engines	
Technische Daten		Technical data	
Bauart	Einstufiges Untersetzungsgetriebe	Type	Reduction gear
Untersetzungen	1:2,16 / 1:2,29 / 1:2,59 / 1:3,16 / 1:3,65	Reductions	1:2,16 / 1:2,29 / 1:2,59 / 1:3,16 / 1:3,65
Kupplung	Gummidämpfer oder Fliehkraftkupplung (Einschalt Drehzahl 2100/min)	Coupling	Rubber damper or centrifugal clutch (engaging rpm 2100)
Masse	9,15 kg	Weight	9,15 kg
Anbaumöglichkeit	Stehend, hängend	Installation	Standing, hanging
Öleinfüllmenge	St.: Unterkante vo. Ölschraubengewinde Hä.: Mitte Ölstand-Schauglas	Oil volume	St.: sub edge of front oil screw thread Ha.: middle of the oil level glass
Ölsorte	SAE 80/90 - GL 4	Oil type	SAE 80/90 - GL 4
Bemerkung	Propellerwelle hohlgebohrt	Remark	Hollow propellershaft

